



Výhody a vlastnosti



Senzor ECO



Air Purify



Powerful (maximální výkon)



Operation Lock



Leave Home



One Touch Clean



Timer



Comfort Airflow



Stainless Clean (Nerezově čisté)



Nerezový filtr



Nástěnná jednotka Premium

Model Premium Vás okouzlí nadprůměrným potenciálem úspory energie. Jednotka pracuje spolehlivě až do venkovní teploty -20°C , do teploty -15°C dokonce bez ztráty výkonu. To znamená, že si i při mrazivých teplotách můžete užívat pohodlí teplého domova s čistým, čerstvým vzduchem. Navíc nabízí inovativní technologie, které umožňují intenzivní čištění a zlepšování vzduchu nebo ovládání jednotky jednoduše přes chytrý telefon, tablet nebo Vaš počítač. Model Premium tak přináší komfort na nejvyšší úrovni po celý rok.



Vnitřní jednotka		RAK-18PSB	RAK-25PSB	RAK-35PSB
Nominální chladicí výkon ¹ (možnost regulace)	kW	1,8 (0,5-2,8)	2,5 (0,5-3,4)	3,5 (0,5-4,1)
Nominální topný výkon ² (možnost regulace)	kW	2,3 (0,6-4,8)	3,2 (0,6-5,8)	4,0 (0,6-6,6)
Třída energetické účinnosti chlazení/ topení		A++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
Celoroční účinnosti SEER/SCOP (střední klimatická zóna)	W/W	7,4/4,6	8,5/4,7	8,5/4,7
Spotřeba energie za rok chlaz. /top.	kWh	85/588	103/802	144/896
P design chlazení /topení	kW	1,8/1,9	2,5/2,7	3,5/3,0
Rozměry vnitřní jednotky (V × Š × H)	mm	295 × 798 × 258	295 × 798 × 258	295 × 798 × 258
Hladina akustického tlaku ⁴	chlazení	dB(A)	22-28-34-40	22-28-34-42
Super nízká - nízká - střední - vysoká ⁴	topení	dB(A)	22-30-34-41	22-30-34-42
Hladina akustického výkonu	dB(A)	54	56	58
Venkovní jednotka		RAC-18WSB	RAC-25WSB	RAC-35WSB
Rozměry venkovní jednotky (V × Š × H)	mm	600 × 792 × 299	600 × 792 × 299	600 × 792 × 299
Hladina akustického tlaku (chlazení/topení) ³	dB(A)	46/46	48/48	49/49
Hladina akustického výkonu	dB(A)	60	62	63

Výchozí parametry měření katalogových hodnot viz strana 41