







Výhody a vlastnosti



Nástěnná jednotka Performance

Jednotka Performance Vás okouzlí především svým moderním designem a kompaktní konstrukcí. Provoz vytápění je možný až do venkovní teploty -15 °C. Přesvědčí Vás svým tichým chodem - v létě i v zimě. Účinnost je oproti předcházejícímu modelu ještě více vylepšená. Naše jednotka RAK25PPB dosahuje v chladicím provozu hodnotu SEER 7,6, která odpovídá energetické třídě A++. Ovládejte svou klimatizaci zcela pohodlně přes Váš chytrý telefon, tablet nebo PC.



Vnitřní jednotka		RAK-18RPB	RAK-25RPB	RAK-35RPC NOVÁ	RAK-50RPC NOVÁ
Nominální chladicí výkon ¹ (možnost regulace)	kW	2,0 (0,9-2,5)	2,5 (0,9-3,1)	3,5 (0,9-4,0)	5,0 (1,9-5,2)
Nominální topný výkon ² (možnost regulace)	kW	2,5 (0,9-3,2)	3,4 (0,9-4,4)	4,2 (0,9-5,0)	6,0 (2,2-7,3)
Třída energetické účinnosti chlazení/ topení		A++ / A+	A++ / A+	A++ / A++	A++ / A+
Celoroční účinnosti SEER/SCOP (střední klimatická zóna)	W/W	7,0/4,3	7,6/4,4	7,2/4,6	7,20/4,41
Spotřeba energie za rok chlaz. /top.	kWh	100/591	115/786	170/928	243/1.381
P design chlazení /topení	kW	2,0/1,8	2,5/2,5	3,5/3,1	5,0/4,4
Rozměry vnitřní jednotky (V × Š × H)	mm	280 × 780 × 218	280 × 780 × 218	295 × 900 × 230	295 × 900 × 230
Hladina akustického tlaku ⁴	chlazení	dB(A) 21-24-33-37	22-24-33-40	25-26-36-43	25-28-39-46
Super nízká - nízká - střední - vysoká ⁴	topení	dB(A) 19-22-33-38	20-23-34-41	26-27-36-44	27-31-39-46
Hladina akustického výkonu	dB(A)	51	54	57	60
Venkovní jednotka		RAC-18WPB	RAC-25WPB	RAC-35WPB	RAC-50WPB
Rozměry venkovní jednotky (V × Š × H)	mm	530 × 660 × 278	530 × 660 × 278	548 × 750 × 288	600 × 792 × 299
Hladina akustického tlaku (chlazení/topení) ⁵	dB(A)	46/47	48/49	49/50	51/51
Hladina akustického výkonu	dB(A)	60	62	63	65

Výchozí parametry měření katalogových hodnot viz strana 41



Nástěnná jednotka Performance

Vysoký výkon a dobrá účinnost jsou vlastnosti zařízení, kterých je dosaženo díky kompresoru s DC investorem a řízení PAM. Klimatizace pracují až do venkovní teploty -15 °C. Vychutnejte si Vaše příjemné klima po celý rok.

Vnitřní jednotka		RAK-60PPA	RAK-70PPA
Nominální chladicí výkon ¹ (možnost regulace)	kW	6,1 (0,9-6,5)	7,0 (1,5-8,0)
Nominální topný výkon ² (možnost regulace)	kW	6,8 (0,9-8,5)	8,0 (1,5-9,2)
Třída energetické účinnosti chlazení/ topení		A+ / A+	A++ / A+
Celoroční účinnosti SEER/SCOP (střední klimatická zóna)	W/W	6,00/4,00	6,80/4,40
Spotřeba energie za rok chlazení /topení	kWh	350/1.670	360/2.060
P design chlazení /topení	kW	6,1/4,7	7,0/6,4
Rozměry vnitřní jednotky (V × Š × H)	mm	295 × 1.030 × 207	333 × 1.150 × 245
Hladina akustického tlaku ⁴	chlazení	dB(A)	30-33-42-48
Super nízká - nízká - střední - vysoká ⁴	topení	dB(A)	30-33-42-49
Hladina akustického výkonu	dB(A)	63	61
Venkovní jednotka		RAC-60WPA	RAC-70WPA
Rozměry venkovní jednotky (V × Š × H)	mm	650 × 850 × 298	800 × 850 × 298
Hladina akustického tlaku (chlazení/topení) ³	dB(A)	50/53	52/54
Hladina akustického výkonu	dB(A)	66	67

Výchozí parametry měření katalogových hodnot viz strana 41