



Výhody a vlastnosti



ECO



Powerful (maximální výkon)



Leave Home



Omyvatelný filtr



Wasabi filtr (volitelně)



Nerezový filtr (volitelný)

Nástěnná jednotka Summit Entry

Náš základní model je přesvědčivý svým jednoduchým, klasickým designem. Sestava obsahuje vlastní, uživatelsky jednoduché dálkové ovládání. V porovnání s nabídkami jiných výrobců je momentálně neúčinnější jednotkou v tomto segmentu na trhu (při venkovní teplotě -7°C). Stejně jako ostatní modely pokojových klimatizací Hitachi mají všechny 4 modely (2-5 kW) certifikaci Eurovent.



Vnitřní jednotka		RAK-18PEC	RAK-25PEC	RAK-35PEC	RAK-50PEC
Nominální chladicí výkon ¹ (možnost regulace)	kW	2,0 (0,9-2,5)	2,5 (0,9-3,1)	3,5 (0,9-4,0)	5,0 (1,9-5,2)
Nominální topný výkon ² (možnost regulace)	kW	2,5 (0,9-3,2)	3,4 (0,9-4,4)	4,2 (0,9-5,0)	6,0 (2,2-7,3)
Třída energetické účinnosti chlazení/ topení		A/A	A/A	A/A	A/A
Celoroční účinnosti SEER/SCOP (střední klimatická zóna)	W/W	5,8/3,8	5,8/3,8	5,9/3,8	5,9/3,8
Spotřeba energie za rok chlazení /topení	kWh	121/669	151/907	210/1122	298/1601
P design chlazení /topení	kW	2,0/1,8	2,5/2,5	3,5/3,1	5,0/4,4
Rozměry vnitřní jednotky (V × Š × H)	mm	280 × 780 × 218	280 × 780 × 218	280 × 780 × 218	280 × 780 × 218
Hladina akustického tlaku ⁴	chlazení	21-24-33-37	22-24-33-40	25-26-36-43	28-30-40-46
Super nízká - nízká - střední - vysoká ⁴	topení	19-22-33-38	20-23-34-41	26-27-36-44	25-30-39-47
Hladina akustického výkonu	dB(A)	51	54	57	60
Venkovní jednotka		RAC-18WEC	RAC-25WEC	RAC-35WEC	RAC-50WEC
Rozměry venkovní jednotky (V × Š × H)	mm	530 × 660 × 278	530 × 660 × 278	530 × 660 × 278	600 × 792 × 299
Hladina akustického tlaku (chlazení/topení) ³	dB(A)	45/46	47/48	48/49	50/50
Hladina akustického výkonu	dB(A)	59	61	62	64

Výchozí parametry měření katalogových hodnot viz strana 41