



ECO



Powerful (maximální výkon)



Tichý režim



Leave Home



Timer



Info



Operation Lock



One Touch Clean



Nano-titanový filtr



Nerezový filtr

Výhody
a vlastnosti



Kazetová jednotka 4cestná Standard

4cestnou kazetovou jednotku Standard lze kompletně až na distribuční panel skrýt ve stropním podhledu. Jednotka nabízí prostřednictvím výfuků do čtyř stran individuální klimatizaci jedné zóny. Provoz topení je možný až do $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$. Vytvořte si zóny pohodlí do detailu – po celý rok.



Vnitřní jednotka		RAI-25RPA	RAI-35RPA	RAI-50RPA
Nominální chladicí výkon ¹ (možnost regulace)	kW	2,5 (0,9~3,0)	3,5 (0,9~4,0)	5,0 (0,9~5,2)
Nominální topný výkon ² (možnost regulace)	kW	3,5 (0,9~5,0)	4,8 (0,9~6,6)	6,2 (0,9~7,6)
Třída energetické účinnosti chlazení/ topení		A+ / A	A+ / A	A / A
Celoroční účinnosti SEER/SCOP (střední klimatická zóna)	W/W	5,70/3,80	5,80/3,80	5,20/3,80
Spotřeba energie za rok chlaz. /top.	kWh	150/1.000	210/1.310	340/1.560
P design chlazení /topení	kW	2,5/2,7	3,5/3,6	5,0/4,2
Rozměry vnitřní jednotky (V × Š × H)	mm	285 × 580 × 580	285 × 580 × 580	285 × 580 × 580
Hladina akustického tlaku ⁵				
Super nízká - nízká - střední - vysoká ⁶	chlazení	25-29-32-35	26-29-34-39	29-32-35-43
	topení	27-30-33-36	29-32-36-40	30-32-36-43
Hladina akustického výkonu	dB(A)	50	58	58
Venkovní jednotka		RAC-25NPA	RAC-35NPA	RAC-50NPA
Rozměry venkovní jednotky (V × Š × H)	mm	570 × 750 × 280	570 × 750 × 280	650 × 850 × 298
Hladina akustického tlaku (chlazení/topení) ³	dB(A)	46/46	47/49	50/52
Hladina akustického výkonu	dB(A)	65	65	65

Výchozí parametry měření katalogových hodnot viz strana 41